

ISEKI Super-Mähtraktor SXG **Die leistungsstarke Ganzjahresmaschine**

SXG 19 HL



SXG 22 HL

ISEKI-SXG-Trac mit dem kompletten System-Anbauprogramm für den wirtschaftlichen Einsatz rund um's Jahr bei Garten- und Landschaftspflegebetrieben, Industrie, Sportvereinen, Hotelanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, Kommunalbetrieben.
(Preis- u. Technische Änderungen vorbehalten)

ISEKI – Mähtraktor SXG

SXG 19 HL	SXG 22 HL	Art.- Nr.:	Gegenstand:
●		71551	<p>ISEKI SXG Mähtrac Tankkapazität: 21 Liter, stufenloses Hydrostatgetriebe mit 2-Pedal-Steuerung, V max. 15,0 km/h, Differentialsperre mit Pedalbetätigung, Frontzapfwelle unter Last schaltbar. Mähwerks Ein- und Ausschaltung unter Last, hydraulische Mähwerksaushebung mit einfacher Bedienung. Kraftstoff-Füllanzeige, Betriebsstundenzähler, Spezial-Rasenbereifung mit Selbstreinigungseigenschaft und geringem Bodendruck. Abmessungen: LxBxH: 2120 x 1100 x 1100 (ohne Anbaugeräte)</p>
	●	71552	<p>ISEKI SXG-19HL 3-Zylinder-wassergekühlter Dieselmotor, Hydraulische Lenkung, Leistung Max. 22 PS Leistung ECE R24 15 kW / 20 PS bei 2.500 min⁻¹, Hubraum 1.006 cm³, Eigengewicht: ca. 515 kg, V max. 15,0 km/h, Bereifung: vorne 16x6,50-8 hinten 23x10,50-12</p> <p>ISEKI SXG-22HL 3-Zylinder-wassergekühlter Dieselmotor, Hydraulische Lenkung, Leistung Max. 27 PS Leistung ECE R24 18 kW / 24 PS bei 2.500 min⁻¹, Hubraum 1.123 cm³, Eigengewicht: ca. 520 kg, V max. 15,0 km/h, Bereifung: vorne: 210 / 60 D-8, hinten: 250 / 60 D-14.</p>
STVO - AUSTRÜSTUNG			
●	●	71553	<p>StVO-Ausrüstung für den Betrieb auf öffentlichen Straßen Bestehend aus kpl. Beleuchtung gem. StVO, mit Scheinwerfern, Blinkleuchten, Warnblinkanlage, Rückleuchten,</p>
MÄHWERKE			
●	●	71554	<p>Zwischenachssichelmäher, Schnittbreite 1,22 m 2 Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf Außenbreite: 1.280 mm, Gewicht: 105 kg</p>
	●	71555	<p>Zwischenachssichelmäher, Schnittbreite 1,37 m 2 Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf Außenbreite: 1.420 mm, Gewicht: 115 kg</p>
	●	71556	<p>Zwischenachsmulchmähwerk, Schnittbreite 1,37 m 3 Messer-Profi-Mähwerk Außenbreite: 1.420 mm, Gewicht: 115 kg</p>

SXG 19 HL	SXG 22 HL	Art.- Nr.:	Gegenstand:
GRASAUFNAHME 550 Liter			
•	•	71557	Grasaufnahme 550 L 550 Liter Grasaufnahme mit hydr. Bodenentleerung Maße: LxBxH 1.410.x.920.x.1.000 mm, Gewicht: 70kg
•	•	71587	Beleuchtungsanlage gem StVZO für Grasaufnahme mit Bodenentleerung
•	•	71558	Grasaufnahme 550 H 550 Liter Grasaufnahme mit hydr. Hochentleerung 1,86 m Maße: LxBxH 1.410 x 1.115 x 1.440 mm, Gewicht: 138 kg (ca. 75 Kg. Frontgewicht erforderlich)
•	•	71588	Beleuchtungsanlage gem StVZO für Grasaufnahme mit Hochentleerung
•	•	69002	Montagekosten bei Werksmontage für Grasaufnahme mit Bodenentl.
•	•	69002	Montagekosten bei Werksmontage für Grasaufnahme mit Hochentl.
FRONTKRAFTHEBER - HYDRAULIK			
•	•	71559	Frontaushebung mit Schnellkuppeldreieck SXG hydraulisch. Incl. Frontzapfwellenanschluß-Profil
•	•	71560	Hydraulikanschlüsse für externe Verbraucher mit je 2 Schnellkuppelsteckdosen
•	•	71561	Hydraulikanschlüsse, vorn AV für Maschinen mit Bodenentleerung
•	•	71562	Hydraulikanschlüsse, hinten AH für Antrieb eines Streuers incl. drucklosem Rücklauf zum Tank.
ZUSATZAUSRÜSTUNG			
•	•	70917	Kugelkopf - Anhängerkupplung nur ohne Grasaufnahme verwendbar.
•	•	71636	Halter für Kugelkopf
•	•	71682	Kugelkopfkupplung mit Konsole für Einsatz mit Grasaufnahme verwendbar.
•	•	71564	Deflektor für Mähwerk bei Einsatz ohne Grasaufnahme
•	•	71565	Frontballasträger für Maschinen ohne Frontkraftheber. Für die Aufnahme bis zu 8 Frontgewichte. Erforderlich bei Hochentleerung
•	•	71589	Frontballasträger für Maschinen mit Frontkraftheber. Für die Aufnahme bis zu 8 Frontgewichte. Erforderlich bei Hochentleerung
•	•	71566	Frontballastgewicht 15 Kg. (Erforderlich bei Hochentleerung: 5 Stk.)

SXG 19 HL	SXG 22 HL	Art.- Nr.:	Gegenstand:
KABINE SXG			
●	●	71567	Iseki Sicherheitskabine SXG Stabile CE-geprüfte Stahlprofilrahmen-Konstruktion, 3-Seitige Sicherheitsverglasung, Frontscheibe über Gasdruckfedern aufstellbar. 2 große Türen aushängbare, dicht abschließend und abschließbar. 2 Außenspiegel, elektr. Scheibenwischer, Sonnenrollo. Kleiderhaken.
●	●	69002	Montagekosten für Kabine
●	●	71590	Feste Heckverglasung
●	●	71568	PVC-Heckverkleidung mit großem Sichtfenster , hochrollbar
●	●	70660	Warmwasserheizung mit elektr. 2-Stufengebläse, einstellbaren Luftaustrittsdüsen
●	●	69002	Montagekosten für Heizung
●	●	70648	Rundumkennleuchte RKL , gelb, H 4, auf abklappbarem Stecksockel
●	●	71295	Arbeitsscheinwerfer
SCHNEESCHILDER			
●	●	70578	Schneeräumschild 1,25 m EP0-125 mit hydr. Schwenkeinrichtung mit hochverschleißfester Stahlschürfleiste , Schnellkuppeldreieck und hydr. Seitenverstellung mit 2 Hydraulikzylinder. Ausweichmechanismus mittels Gummiholfeder.
	●	71748	Schneeräumschild 1,40 m EP0-140 mit hydr. Schwenkeinrichtung mit hochverschleißfester Stahlschürfleiste , Schnellkuppeldreieck und hydr. Seitenverstellung mit 2 Hydraulikzylinder. Ausweichmechanismus mittels Gummiholfeder.
●	●	71143	Aufpreis für Vulkolanleiste für Schneeschild 1,25 m
	●	71144	Aufpreis für Vulkolanleiste für Schneeschild 1,40 m
SCHNEEKETTEN			
●		60037	Schneekettenpaar 16x6,5-8 für SXG19 vorne
●		60049	Schneekettenpaar 23x10,5-12 für SXG19 hinten
	●		Schneekettenpaar 210/60D-8 für SXG22 vorne
	●	66568	Schneekettenpaar 250/60D-14 für SXG22 hinten

SXG 19 HL	SXG 22 HL	Art.- Nr.:	Gegenstand:
SCHNEEFRÄSE			
●	●	71279	Schneefräse 1,17 m Arbeitsbreite 1,17 m, Arbeitsprinzip 2-stufig, Einzugschnecke ca. 40 cm Durchmesser, Wurfweitenverstellung, Elektrische Kaminverdrehung um 270° drehbar, kpl. mit Gelenkwelle und Schnellkuppeldreieck. <i>erforderlich: Fronthubwerk</i>
KREISELSTREUER ASS			
●	●	71570	IMG-Aufsattelstreuer ASS 75 Antrieb über Ölmotor Nur für leichtes Streugut. 75 Liter Fassungsvermögen, Streubreiten- und Streumengeneinstellung. <i>erforderlich für Streuerbetrieb, wenn nicht vorhanden:</i> <i>Geräteschnellaufnahme: 71589 und AH: 71562</i>
●	●	71040	Sonderrührwerk ASS 75 Kettenrührwerk, zu empfehlen bei feinen Streumitteln wie Sand, Salz etc.
●	●	71041	PVC-Abdeckplane für ASS 75
●	●	71571	Aufsatzring für ASS 75 zur Erhöhung des Füllvolumens auf 100 Liter.
●	●	71569	Geräteschnellaufnahme für den werkzeuglosen An- und Abbau von Streuer ASS 75
FALLSTREUER AKS			
●	●	70776	Anbau-Kastenstreuer AKS-80 Antrieb über Ölmotor für den Anbau an die Geräteaufnahme. Stabiler Stahlblechkasten, Streuwelle. Stufenlose Mengendosierung. Streubreite 80 cm 80 Liter <i>erforderlich für Streuerbetrieb, wenn nicht vorhanden:</i> <i>Geräteschnellaufnahme: 71589 und AH: 71562</i>
●	●	71130	PVC-Abdeckplane für AKS-80
●	●	71133	Kastenaufsatz für AKS-80 zur Erhöhung des Füllvolumens auf 100 Liter. (nur für leichtes Streugut)
●	●	71668	Geräteschnellaufnahme für den werkzeuglosen An- und Abbau von Streuer AKS-80
●	●	70915	Beleuchtungsanlage für Streuer ASS-75 & AKS-80 gem. StVZO

SXG 19 HL	SXG 22 HL	Art.- Nr.:	Gegenstand:
KEHRMASCHINEN FKM			
●	●	71276	Frontkehrmaschine FKM 1055 E Arbeitsbreite 1,00 m. Seitenlagerung mit einfacher Wechsellvorrichtung für Kehrbesen. Höhenverstellbare Stützräder. Mech. Seitenverstellung. Schnellkuppeldreieck, Gelenkwelle, ohne Kehrwalzen. <i>erforderlich: Frontkraftheber 71559</i>
●	●	71083	Universalkehrwalze 100 cm für FKM 1055 E
●	●	71085	Schmutzsammelbehälter für FKM 1055 E
●	●	71087	Frontkehrmaschine FKM 1255 E Arbeitsbreite 1,25 m. Seitenlagerung mit einfacher Wechsellvorrichtung für Kehrbesen. Höhenverstellbare Stützräder. Mech. Seitenverstellung. Schnellkuppeldreieck, Gelenkwelle, ohne Kehrwalzen. <i>erforderlich: Frontkraftheber 71559</i>
●	●	71088	Universalkehrwalze 125 cm für FKM 1255 E
●	●	71089	Schmutzsammelbehälter für FKM 1255 E
Zubehör für FKM- Kehrmaschinen:			
●	●	71084	Hydr. Seitenverstellung für FKM 1255 E <i>Erforderlich: Hydraulikanschluss AV</i>
●	●	71086	Seitenbesen kpl. mit 45 cm Tellerdurchmesser für FKM 1055 & 1255